

Technická specifikace

Dodávka serveru

Do této přílohy uchazeč musí uvést ke každému parametru, zda nabízený přístroj požadovaný parametr splňuje či nesplňuje. Na technické parametry, které nejsou označeny minimální nebo maximální hodnotou, zadavatel připouští toleranční rozsah +/- 10%.

1 ks Server jako primární řadič Windows domény:

	POŽADAVEK	ANO/NE
Provedení	Rackmount s lyžinami	
CPU	1x CPU s počtem jader pro Windows PDC obsluhující do 2.000 uživatelů na 40 stanicích	
RAM	odpovídající určení serveru (min. 8GiB + možnost rozšíření)	
RAID řadič	podpora RAID 0, 1, 5, 10, 50	
HDD	3x 256 GiB SSD + alespoň 3x volný slot SAS	
Ethernet	2x slot pro SFP+ port, podpora VLAN, 1x LAN RJ45 Management	
Zdroj	redundantní, vyměnitelný za provozu	
Vzdálená správa	vzdálený HW Management, vzdálené ovládání vypnutí a zapnutí, vzdálený přístup na diagnostiky stavu serveru, vzdálené nastavení a přístup do BIOS, včetně licence pro plnou funkcionalitu	
OS	Windows Server pro školská zařízení, 40 ks CAL per device	
Záruka a servis	5 let typu 8x5 s reakční dobou následující pracovní den od nahlášení, oprava a servisní zásah v místě instalace zařízení	

Současný stav a poptávaná změna:

Uživatelé jsou aktuálně autorizováni Linuxovým strojem, na kterém je provozována Samba jako primární doménový řadič. Tuto funkcionalitu by měl převzít nový Windows Server a Samba by se měla stát záložním řadičem domény.